


# Juice 140cm gelb

Produktnummer: 867X2489-62088



## Produktinformationen

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eigenschaften:</b> | Weich und Dehnfähig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Einsatzzweck:</b>  | Interior Design / Architektur, Messebau / Ladenbau, Restaurants / Hotels, Yachten / Schiffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Farbe:</b>         | Gelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Material:</b>      | Stoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Normen:</b>        | ASTM D3511 (Pilling), ASTM D4034 (Fadenschlupf), ASTM D4157-07 (Schwere Beanspruchung), ASTM D5034 (Bruchkraft), Ansi/BiFma VOC-Test M7.1 (VOC-Emission), BIFMA HCF 8.1 ACT-Methode 1 (Beständigkeit gegen Bleichmittelreinigung), BS EN ISO 105-X12 (Farbechtheit gegen Reibung), BS EN ISO 6330 (Stabilität der Waschung), BS EN ISO 12947-2/14465 (Abriebfestigkeit), BS EN ISO 13936-2 (Verrutschen der Nähte), DIN / BS EN 1021 1 + 2, DIN EN ISO 105-B02 (UV-Schutz in Level), DIN EN ISO 1021 Teil 1, DIN EN ISO 1021 Teil 2, EN 29053, & ISO 9053-1 (Strömungswiderstand), Öko-Tex Standard 100 |

## Optionen

