


Laufen schwarz

Produktnummer: 858X60999



Produktinformationen

Eigenschaften:	Weich und Dehnfähig
Einsatzzweck:	Interior Design / Architektur, Messebau / Ladenbau, Restaurants / Hotels, Yachten / Schiffe
Material:	Stoff
Normen:	ASTM D3511 (Pilling), ASTM D4157-07 (Schwere Beanspruchung), Ansi/BiFma VOC-Test M7.1 (VOC-Emmision), BIFMA HCF 8.1 ACT-Methode 1 (Beständigkeit gegen Bleichmittelreinigung), BS 5852 - IS 0/1, BS7176 (Mittlere Gefahr), BS EN ISO 105-D02 (Reiben mit organischen Lösungsmitteln), BS EN ISO 105-E04 (Farbechtheit gegen Schweiß), BS EN ISO 105-E16 (Farbechtheit gegen Wasserflecken), BS EN ISO 105-X12 (Farbechtheit gegen Reibung), BS EN ISO 6330 (Stabilität der Waschung), BS EN ISO 12947-2/14465 (Abriebfestigkeit), BS EN ISO 13936-2 (Verrutschen der Nähte), DIN / BS EN 1021 1 + 2, DIN EN 4102-B1, DIN EN 13501-1 B, s1, d0, DIN EN ISO 105-B02 (UV-Schutz in Level), DIN EN ISO 1021 Teil 1, DIN EN ISO 1021 Teil 2, ÖNORM 3800-1, ÖNORM A3800-1 (Q1), ÖNORM B3825 (Q1), Öko-Tex Standard 100
Scheuertouren:	Martindale $\geq$ 100.000

Optionen

